

effimed 



ULTRA CONGELACIÓN


-40°C

ULTRA CONGELACIÓN -40°C

Efficold, con más de 30 años de experiencia como fabricante de equipos de frío y soluciones innovadoras para el sector biomédico, ya posee divisiones dirigidas a los sectores de alimentación, bebidas, hostelería, supermercados, helados y proyectos especiales. Además, fabricamos mascarillas quirúrgicas y mascarillas FFP2.

Formamos parte de Onnera Group, grupo empresarial líder en fabricación de equipos médicos. ONNERA GROUP es un grupo empresarial internacional dedicado a aportar soluciones de equipamiento para la restauración, la lavandería, las aplicaciones de frío y la fabricación de equipos médicos.

FAGOR, EFFICOLD, ONNERA CONTRACT, EDENOX, DOMUS, ASBER, DANUBE y PRIMER líderes en diferentes sectores, mercados y países. Un grupo global que comercializa sus productos en los cinco continentes y al que ahora se incorpora también EFFIMED.



MFC-300





Modelo

| | |
|---|------------------|
| Ultra congelación -40°C | 19085274 |
| Modelo | MFC-300 |
| Tipo de cabina | HORIZONTAL |
| Capacidad (L) | 268 |
| Capacidad Cajas 2" | 210 |
| Tamaño interno (ancho x fondo x alto) mm | 1019 x 465 x 651 |
| Tamaño externo (ancho x fondo x alto) mm | 1245 x 775 x 929 |
| Tamaño Embalaje (ancho x fondo x alto) mm | 1349 x 815 x 975 |
| Peso neto (Kg) | 77 |

Rendimiento

| | |
|----------------------|-----------------|
| Rango de temperatura | -10°C » -40°C |
| Temperatura ambiente | 25°C / 60% HR |
| Clase climática | N |
| Controlador | Microprocesador |
| Monitor | LED |

Refrigeración

| | |
|-----------------------------|---------|
| Compresor | 1pz |
| Método de enfriamiento | Directo |
| Modo de descongelación | Manual |
| Refrigerante | R290 |
| Espesor de aislamiento (mm) | 110mm |

Construcción



| | |
|------------------------------|------------------------|
| Material externo | Galvanizado Prepintado |
| Material interno | Acero Inoxidable |
| Estantes/Cajones | 1 |
| Número de puertas interiores | 0 |
| Bloqueo de puerta con llave | Sí |
| Acceso sonda exterior | 1 |
| Ruedas | 4/2 |
| Tiempo de grabación | USB - |
| Batería de respaldo | Sí |

Alarmas

| | |
|------------------------|----|
| Alarmas de Temperatura | Sí |
| Alarma alim. Eléctrica | Sí |
| Alarmas de Sistema | Sí |

Características eléctricas

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Alimentación Eléctrica (V/Hz) | 220V / 50Hz |
| Consumo energía 24 horas | 3.1 |
| Versión 110V-220V 60Hz | Opcional |

Emisiones acústicas

| | |
|-----------------|----|
| Nivel sonoro Db | 43 |
|-----------------|----|