



effimed 



ULTRA CONGELACIÓN

 -86°C 

ULTRA CONGELACIÓN -86°C

Efficold, con más de 30 años de experiencia como fabricante de equipos de frío y soluciones innovadoras para el sector biomédico, ya posee divisiones dirigidas a los sectores de alimentación, bebidas, hostelería, supermercados, helados y proyectos especiales. Además, fabricamos mascarillas quirúrgicas y mascarillas FFP2.

Formamos parte de Onnera Group, grupo empresarial líder en fabricación de equipos médicos. ONNERA GROUP es un grupo empresarial internacional dedicado a aportar soluciones de equipamiento para la restauración, la lavandería, las aplicaciones de frío y la fabricación de equipos médicos.

FAGOR, EFFICOLD, ONNERA CONTRACT, EDENOX, DOMUS, ASBER, DANUBE y PRIMER líderes en diferentes sectores, mercados y países. Un grupo global que comercializa sus productos en los cinco continentes y al que ahora se incorpora también EFFIMED.



UFC-350





Modelo

| | |
|---|-------------------|
| Ultra congelación -86°C | 19084880 |
| Modelo | UFC-350 |
| Tipo de cabina | HORIZONTAL |
| Capacidad (L) | 325 |
| Capacidad Cajas 2" | 216 |
| Tamaño interno (ancho x fondo x alto) mm | 1200 x 470 x 570 |
| Tamaño externo (ancho x fondo x alto) mm | 2005 x 890 x 1009 |
| Tamaño Embalaje (ancho x fondo x alto) mm | 2193x1003x1256 |
| Peso neto (Kg) | 280 |

Rendimiento

| | |
|----------------------|-----------------|
| Rango de temperatura | -40°C » -86°C |
| Temperatura ambiente | 25°C / 60% HR |
| Clase climática | N |
| Controlador | Microprocesador |
| Monitor | Pantalla LCD |

Refrigeración

| | |
|------------------------|-----------|
| Compresor | 1pz |
| Método de enfriamiento | Directo |
| Modo de descongelación | Manual |
| Refrigerante | Combinado |

Construcción

| | |
|-----------------------------|--------|
| Espesor de aislamiento (mm) | 130 mm |
|-----------------------------|--------|



| | |
|------------------------------|------------------|
| Material externo | Acero Prepintado |
| Material interno y estantes | AISI 304 |
| Estantes | 0 |
| Número de puertas interiores | 0 |
| Bloqueo de puerta con llave | Sí |
| Válvula de descompresión | No |
| Puerta Calefactada | No |
| Acceso sonda exterior | 1 |
| Ruedas | Sí |
| Tiempo de grabación | Impresora |
| Batería de respaldo | Sí |

Alarmas

| | |
|---------------------------|---|
| Alarma gestión Inventario | - |
|---------------------------|---|

Características eléctricas

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Alimentación Eléctrica (V/Hz) | 220V / 50Hz |
|-------------------------------|-------------|

Emisiones acústicas

| | |
|-----------------|----|
| Nivel sonoro Db | 50 |
|-----------------|----|